IC-4300/IC-4300L

■ 主な定格

通信方式	交互通話／中継通話
チャンネル数	47ch(交互20ch+中継27ch)
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW(+20%～−50%)
スピーカー出力	40mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源の種類	単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(単三形Ni-MH電池)
消費電流	300mA以下
使用温度範囲	−10℃ ～ +50℃
外形寸法	47(W)×81(H)×26.5(D)mm(突起物を除く)
重量	IC-4300:約120g(BP-260装着時)　IC-4300L:約125g(BP-260装着時)

■ 当社他製品との通話互換表

	交互通話		中継通話	
	1-11ch	12-20ch	1-18ch	19-27ch
IC-4077S	○	○	○	○
IC-4088	○	○	○	○
IC-4088D	○	○	○	○
IC-4100	○	○	×	×
IC-4100D	○	○	○	○
IC-4110	○	○	×	×
IC-4110D	○	○	○	○
IC-4188D	○	○	○	○
IC-4350/L	○	○	○	○
IC-4500	○	○	○	○
IC-4800	○	○	○	○
IC-4810	○	○	○	○

スピーカーマイク

本体を固定したまま手元で送受話

HM-183PI
防水形スピーカーマイク
4,800円+税
JANコード:4909723018322
本体装着時IPX5の防水性能
防水

本体を固定したまま手元で送受話

HM-186PI
小型スピーカーマイクロホン
3,800円+税
JANコード:4909723018315

イヤホンマイクロホン

付けていることを感じさせない小型タイプ

HM-177PI
小型イヤホンマイクロホン
3,800円+税
JANコード:4909723018346

お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ

HM-179PI
イヤホンマイクロホン
6,800円+税
JANコード:4909723018339

イヤホン

EH-15 イヤホン グレー
2,000円+税
JANコード:4909723803768
または
EH-15B イヤホン 黒
2,000円+税
(プラグ直径2.5φ)
JANコード:4909723004356

SP-16PIBW
耳掛け型イヤホン
1,800円+税
JANコード:4909723018353

SP-32
チューブ式イヤホンアダプター
2,000円+税
JANコード:4909723013280

※EH-15/SP-16PIBWと接続して使用

EH-15/BはHM-179PIまたはHM-153と組み合わせて使用

バッテリー関連

BP-260
充電式電池
(ニッケル水素)
1.2V 1900mAh
1,500円+税

JANコード:
4909723010449

BC-200
連結型2口充電器(BC-186別売)
3,800円+税

JANコード:
4909723019848
(5台まで連結可能)

BC-186
ACアダプター(BC-200用)
1,500円+税

JANコード:
4909723009924

その他

IC-RP4100
中継装置
43,000円+税
JANコード:
4909723009313

MB-127
ベルトクリップ(補修用)
1,000円+税
JANコード:
4909723019831

OPC-1856
リモートケーブル
2,000円+税
JANコード:
4909723009306
(IC-RP4100用)

LC-177
キャリングケース
1,800円+税
JANコード:
4909723019817

2PINストレート変換ケーブル接続型オプション

OPC-2132
2PIN3.5φ/2.5φ変換ケーブル
1,200円+税
JANコード:4909723018308

接続イメージ

＋

本体を固定したまま手元で送受話

HM-186
小型スピーカーマイクロホン
3,800円+税
JANコード:4909723009580

スタイリッシュなイヤホンマイク

HM-153
イヤホンマイクロホン
6,000円+税
JANコード:4909723813064

1PINストレート変換ケーブル接続型オプション　VOX機能専用

OPC-2133
1PIN3極2.5φ変換ケーブル
1,200円+税
JANコード:4909723018292

接続イメージ

＋

コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ



HS-99
耳掛け型
イヤホンマイクロホン
4,000円+税
JANコード:4909723009375
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。

コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ



HS-94
イヤーフック型
ヘッドセット
1,500円+税
JANコード:4909723809920
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。

帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ

HS-95
ネックアーム型ヘッドセット
12,000円+税　JANコード:4909723810032
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。

喉の振動を声にする騒音環境に最適なタイプ

HS-97
咽喉マイクロホン
2,300円+税　JANコード:4909723810926
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。

アイコム株式会社　**国内営業部**　〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16　5F　TEL 03-6240-3549

高品質がテーマです。

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター (平日9:00～17:00)	フリーダイヤル **0120-156-313** 携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。　**www.icom.co.jp**

⚠注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。
●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、ポケットビープ、CALLBRIDGEロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

2018年5月作成 18MBB003A

ICOM

IC-4300
IC-4300L

特定小電力トランシーバー

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

電池1本で約33時間

IP55の防塵・防水性能

軽くて、小さい。だから、使いやすい。

免許・資格不要　**COMPACT BODY**　RoHS指令対応

軽くて、小さい。だから、使いやすい。

COMPACT BODY

◀原寸大

BLACK

JANコード:4909723117797

METALLIC RED

JANコード:4909723117773

METALLIC SILVER

JANコード:4909723117780

特定小電力トランシーバー

IC-4300

免許・資格不要　交互 20ch　中継 27ch

希望小売価格 15,800円+税

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

付属品 ・MB-127 ベルトクリップ
(充電池・充電器は別売りです。)

強固なボディ

アメリカ国防総省の物資調達基準に
準ずる強度テストをクリア。(MIL-STD-810F)

受信専用機能

施設の案内や見学で威力を発揮する
受信専用モードを搭載。

グループ通話機能

通話相手を限定し、効率的に
情報伝達できるグループ通話機能を装備。

断線検出機能

万一別売のイヤホンが断線していても
電源投入時にわかります。

コンパンダ機能

雑音を軽減し、より明瞭な音声で
通話できます。

VOX機能内蔵

音声に反応してスイッチが自動的に
ON/OFFされるVOX機能に対応。

マイク感度・スケルチ調整

使用環境に応じて調整できる
マイク感度・スケルチ(5段階)。

ショートアンテナ

腰につけても動きを妨げにくい、
ショートアンテナを採用。

その他の機能

●ロック機能 ●ワンタッチPTT機能 ●秘話機能
●送信出力切替機能(10mW/1mW) ●ポケットビープ® 機能
●パワーセーブ機能 ●トーンバースト機能 ●VOX感度可変
●VOXディレイタイム可変 ●電池残量表示
●チャンネル設定機能　など

COMPACT

軽量、コンパクト。

約93gの軽さ(本体のみ)、幅47mm・高さ81mm・薄さ26.5mmのコンパクトボディを実現。手の小さな方にも扱いやすく、どこにつけても邪魔になりにくいトランシーバーです。

W47×H81
×D26.5mm
(突起物を除く)

LONG LIFE

電池1本で約33時間※1

単三形アルカリ乾電池(日本製)1本で
たっぷり約33時間※1使用できます。
(BP-260使用時は約30時間※1となります)

DUSTPROOF / WATERPROOF

IP55※2の防塵・防水性能

激しい水しぶきや粉塵の舞う環境にも耐える高い防水・防塵性能を備えるので、屋外や水濡れする場所でも安心して使えます。

通話距離を重視した ロングアンテナタイプ。

IC-4300のコンパクトさはそのままに、
ロングアンテナを装備した
通話距離重視タイプもラインナップしています。
(本体カラーはBLACKのみ)

特定小電力トランシーバー

IC-4300L

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

希望小売価格
15,800円+税
JANコード:4909723120605

中継通話機能対応

オプションの中継装置 IC-RP4100で通話距離を約2倍に拡張。

別売 中継装置 CALLBRIDGE

IC-RP4100 中継27ch

43,000円+税 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

JANコード:4909723009313

※1 送信1分/受信1分/待ち受け8分、パワーセーブONの状態　※2 75μm以下の大きさのタルク粉を2kg/㎥の濃度で8時間、0.6m/sの風速で製品に吹きつけ、所定の動作及び安全性を阻害する量の塵埃の侵入がないこと。また、注水ノズル(内径6.3mm)をすべての方向に使用して、3mの距離から、1分間に1㎡あたり約12.5ℓの水を3分間以上注水後、正常に機能すること。