

■ 聞いて話せるマイクロホンタイプ

HM-183SJ
防水型スピーカーマイクロホン
10,000円+税
JANコード：4909723009986

防水
(本体装着時)



HM-186SJ
小型スピーカー
マイクロホン
10,000円+税
JANコード：4909723009573

イヤホン接続部

SP-29 耳掛け型イヤホン
2,000円+税
JANコード：4909723009962


または
SP-16B イヤホン
1,500円+税
JANコード：4909723003342
と接続して使用可能


■ ケーブルレスで利用できる
Bluetooth®タイプ
※IC-DPR7BTのみ対応

■ スタイリッシュに使えるタイピンタイプ

HM-163A
防水コネクタ/
PTTスイッチ付
タイピン型マイクロホン
17,000円+税
JANコード：4909723016311

EH-15B
イヤホン 黒
2,000円+税
JANコード：4909723004356



■ ハンズフリーで手軽に通話、VOX®タイプ

HS-99
耳掛け型
イヤホンマイクロホン
(VS-2SJが必要)
4,000円+税
JANコード：4909723009375

VS-2SJ
PTT/VOX
スイッチユニット
6,000円+税
JANコード：4909723009344
※設定モードにて外部電源出力の
設定が必要です。



※音声に反応して自動的に音声送信される機能です。

■ トランシーバーを保護するハードケース

LC-187
ハードケース
7,000円+税
JANコード：4909723138839
(ケースに入れた状態で充電可能)

LC-188
ハードケース
7,000円+税
JANコード：4909723138822

LC-190
ハードケース
7,000円+税
JANコード：4909723141372
(ケースに入れた状態で充電可能)



■ 長時間運用が可能

BP-294
リチウムイオン
バッテリーパック
7.2V 3050mAh min(3150mAh typ.)

※5W出力時の使用時間の目安
(パワーセーブ機能ON時)
約22時間
(パワーセーブ機能OFF時)
約18時間

16,000円+税
JANコード：4909723141402



■ すぐに使える乾電池ケース

BP-291 乾電池ケース
(単三形アルカリ乾電池×5本)

※5W出力時の使用時間の目安
約1時間(パワーセーブ機能ON時)
約40分(パワーセーブ機能OFF時)

使用条件やアルカリ電池の種類(製造元など)により、使用時間が大きく異なることがあります。また、アルカリ電池の特性により、低温では使用時間が短くなります。

4,000円+税
JANコード：4909723139744



FA-S05U
ショートタイプアンテナ (5.05cm)
4,000円+税
JANコード：4909723119425

防水
(本体装着時)

FA-S07U
ロングタイプアンテナ (21.6cm)
4,000円+税
JANコード：4909723119630

防水
(本体装着時)

▶対応するアンテナはアイコムWEBページ
www.icom.co.jp からご確認ください。

防水 は、本体装着時にIPX7の防水性能であることを表しています。

■ IC-DPR7の主な定格

寸 法	幅56mm×高さ92mm×奥行き29mm(付属バッテリーパック装着時)
重 量	IC-DPR7:約230g IC-DPR7BT:約232g(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)
使用可能時間	約13時間(パワーセーブ機能ON) 約11時間(パワーセーブ機能OFF時) ※受信5・送信5・待受90の使用状態で(5W出力時) ※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.4時間です。

- 電波の型式…F1E/F1D/F1F/F1C
- 変調方式…4値FSK
- 送信周波数範囲…351.20000～351.38125MHz
- 受信周波数範囲…351.16875～351.38125MHz
- チャンネル数…送信:30ch 受信:30ch+5ch*
※上空用チャンネル(S1～S5)
- 送信出力…5W(1W)+20% -50%
- 空中線インピーダンス…50Ω不平衡
- 受信方式…ダブルスーパーヘテロダイナ方式
- 受信感度…-5dBμV emf以下(BER=1x10⁻⁵スティック時)
0dBμV emf以下(BER=3x10⁻⁵フェージング時)
- スピーカー出力…[内部SP]800mW以上(負荷12Ω、10%歪時)
【外部SP】500mW以上(負荷8Ω、10%歪時)
- 副次的に発する電波等の限度…4mV以下(擬似空中線への入力)
- 電源電圧…7.4V±10%
- 消費電流…<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W)
<受信>[内部SP]12Ω 500mA以下、【外部SP】8Ω 350mA以下
<待受時>100mA以下(すべてBluetooth®機能OFF時)
- 使用温度範囲…-20℃～+60℃

かんたんな登録手続きでご利用いただけます。

登録申請

必要な書類は製品と同梱しています。

登録状発給

不備がなければ15日ほどで発給。

利用開始

*5年ごとに再登録手続きが必要です。*2台以上登録するときは(包括登録)、アイコムWEBページ(www.icom.co.jp)を参照ください。*包括登録の場合は開設届が必要です。

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

高品質がテーマです。

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター
(平日9:00～17:00)

フリーダイヤル ☎ **0120-156-313**
携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 www.icom.co.jp



注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 ●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。 ●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、DPR、コマンドマイクは、アイコム株式会社の登録商標です。 ●AMBE+2はDigital Voice Systems, Inc.の商標です。 ●Bluetooth®のワートマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ●この無線機を使用するには、電波法に従い、総合通信局に申請し、登録を受ける必要があります。 ●この無線機は、日本国内における陸上および日本周辺海域で運用する無線機です。上空での運用はできません。 ●製品に同梱されている「IC-DPR7/IC-DPR7BT用アンテナについて」に記載していないアンテナを使用すると、電波法違反で罰せられる場合があります。 ●イヤホン使用時は、音量には十分にご注意ください。

2018年11月作成 17MBB006D

ICOM

IC-DPR7
IC-DPR7BT

デジタルトランシーバー



原寸大▶
IC-DPR7BT

小型・軽量・広エリア。
資格不要のHIGH POWERトランシーバー。

DPR7
DIGITAL PRIVATE RADIO

インテリジェントバッテリー採用 本体3年保証

DIGITAL

無線機はデジタルの時代へ

5W出力
タイプ

RoHS指令対応

登録局(3R)対応

Bluetooth®

●種別コード「3R」の表記がある無線機と通話互換があります。(AMBE+2™方式を採用している機種に限ります)